





ENERGY LABEL\*\*



| U-Werte | U <sub>g</sub>         | U <sub>f</sub>          | U <sub>w</sub> (gesamt) |
|---------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3-fach  | 0,5 W/m <sup>2</sup> K | 0,94 W/m <sup>2</sup> K | 0,74 W/m <sup>2</sup> K |

- \* nach DIN EN ISO 10077-1
- \*\* der Hersteller bestätigt die CE-Konformität des Produktes im Einsatzland
- Energy Label vom ift Rosenheim und Eigendeklaration finden Sie in unserem Downloadcenter

Das brand Fenster ECO 8000 ENERGETO® MD ist das energieeffizienteste Fenster der brand-Fensterprofil-Linie. Mit einer 85 mm-Bautiefe sorgt es für beste Dämmwerte und größtmögliche Glasauswahl. Grundlage für dieses innovative Profil ist der Einsatz von glasfaserverstärkten Kunststoffstreifen in Verbindung mit der brand-Klebeteknik. Damit ist das Fenster wesentlich leichter, kostensparender und wärmeschützender als herkömmliche Fenster. Wählen Sie aus einem großen Angebot an Dekoren ihre Wunschfarbe aus und profitieren Sie von der cool colors-Technologie für eine optimale Oberflächentemperatur der Profile. Das ECO 8000 ENERGETO® MD ist die ideale Lösung für alle, die maximal energieeffizient bauen oder sanieren möchten.

**FENSTERTYP**

- Kunststofffenster
- 85 mm Bautiefe
- Mitteldichtungssystem mit 3 Dichtungsebenen
- Glas mit warmer Kante
- 6-Kammersystem
- KfW-förderungsfähig

**OPTIFALZ-AUSFÜHRUNG**

- Standard-Ausführung: **Klebeteknik** zur Verbindung von Scheibe und Flügel; dadurch grundsätzlich RC2-konforme Glasanbindung und optimaler U<sub>w</sub>-Wert **Profil mit glasfaserverstärkter Kunststoffarmierung\***

**VERGLASUNG**

- ☑ 3-fach

**SICHERHEIT**

- ☑ Securatio
- ☑ RC2 (optional)

**EIGNUNG**

- ☑ Neubau
- ☑ Sanierung

**DESIGN**

- ☑ Weiß
- ☑ Dekor (optional)

\* Einsatz von Stahlarmierung nach Vorgabe des Systemgebers  
 \*\* Angaben auf Basis der für dieses Profil angegebenen Optifalz-Ausführung mit Aluminium-Rollläden  
 \*\*\* Folierung: beidseitig anthrazitgrau Holzstruktur, Dekore natura, Aufschlag 28%  
 \*\*\*\* Dunkelgrauer Grundkörper für einheitliche Optik auch beim Öffnen des Fensters